



# Q8 Villaolie Extra

## Standard fyringsolie

### Anvendelse

Q8 Villaolie Extra anvendes til oliefyringsanlæg og er frostsikret til anvendelse i alle tanktyper både inde, i jorden og udendørs.

Q8 Villaolie Extra er kuldesikret til  $\pm 20^{\circ}\text{C}$ . Hvis tanken er placeret hvor den udsættes for stærk vind kan det være en fordel at beskytte den med læskærm og eventuelt isolation omkring rørføring for at sikre driften selv i stærk kulde.

### Egenskaber og fordele

Q8 Villaolie Extra er fremstillet ved destillation af udvalgte råolier, og er af høj kvalitet med gode forbrændingsegenskaber. Svovlindholdet er meget lavt – max. 0,05% (betydeligt lavere end det lovmæssige krav på max. 0,2% svovl), og olien er dermed fritaget for svovlafgift og er mindre belastende for miljøet.

Q8 Villaolie Extra giver sikker drift, hvis der ønskes højkvalitetsfyringsolie som giver optimal forbrænding anbefales Q8 Comfort Extra.

### Begrænsning

Q8 Villaolie Extra må ikke anvendes i dieselmotorer.

### Specifikationer

- Opfylder kravene i den danske lovgivning.

## Typiske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	840	kg/m <sup>3</sup>	D 4052
Viskositet ved 40 °C	3,0	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Svovlindhold, max.	0,05	% masse	D 4294
Cloud point, max	÷8	°C	D 2500
Cold Filter Plugging Point, max.	÷20	°C	EN 116
Flammepunkt, min.	60	°C	D 93
95% destillation, max	385	°C	D 86
Nedre brændværdi	42.800	kJ/kg	D 1405