

# Q8 Unishift PC 75W-80

## Universal gearolie

### Anvendelse

Q8 Unishift PC er en universal gearolie til manuelle gear i personbiler og varevogne. Olien er specielt udviklet til at opfylde de høje krav der stilles i moderne flertrins gearkasser.

### Egenskaber og fordele

Q8 Unishift PC giver et let og blødt gearskifte ved lave temperaturer, og yder optimal beskyttelse mod slid under selv ekstreme driftsforhold, hvilket betyder en lang levetid for transmissionen.

Beskytter effektivt mod rust og korrosion og har en fremragende iltstabilitet.

Q8 Unishift PC kan anvendes, hvor der blandt andet forskrives en af følgende kvaliteter:

### Specifikationer

- API GL-4
- BMW MTF LT-2
- Fiat 9.55550-MZ2, -MZ5
- Ford
- GM 1940768
- Honda MTF
- Mazda MTF A
- MB 235.1, 235.4, 235.5
- Nissan MTF
- PSA B71 2330
- Volvo 97308, 97310
- VW G 052 532, G 055 532

### Tekniske analysedata

| Egenskab                         | Data   | Enhed              | Metode   |
|----------------------------------|--------|--------------------|----------|
| Viskositetsgrad                  | 75W-80 | -                  | SAE J306 |
| Vægtfylde ved 15° C              | 857    | kg/m <sup>3</sup>  | D 1298   |
| Dynamisk viskositet ved -40° C   | 18,9   | Pa·s               | D 2938   |
| Kinematisk viskositet ved 40° C  | 52,1   | mm <sup>2</sup> /s | D 445    |
| Kinematisk viskositet ved 100° C | 9,30   | mm <sup>2</sup> /s | D 445    |
| Viskositetsindeks                | 161    | -                  | D 2270   |
| Flammepunkt                      | 191    | ° C                | D 93     |
| Flydepunkt                       | -42    | ° C                | D 97     |